

	VERSALINK B415
Funcții standard	Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanare
Viteză de imprimare	până la 47 ppm
Volum de imprimare lunar recomandat	Până la 20,000 de pagini
Ciclu de funcționare	Până la 175,000 imagini/lună
Ecran	7inch
Copiere	
Rezoluție maximă de copiere	600 x 600 dpi
Momentul ieșirii primei pagini, copiere	Până la 5.3 secunde
Sides (input-output)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantity	1 to 9,999
Reduction/Enlargement	Variable zoom from 25% to 400% in 1% increments
Caracteristici copiere	Annotation, Autentificare pentru servicii, Selectare automată de hârtie, Auto Reduction & Enlargement, Comutare automată a tăvii, Creare automată broșură față-verso/duplex, Bates Stamping, Build Job, Colaționare, Covers, Separatoare, Ștergere margine, Asistență caracteristici, Copiere Card Identificare, Modificări calitate imagine, Comutare imagine, Invert Image, Întrerupere lucrare mare, Multiplu, Set de mostre, Salvare setări lucrare, Acceleratoare ale fluxului de lucru fără atingere Viteza copiere: pana la 47 cpm
Imprimare	
Viteză de imprimare	până la 47 ppm
Rezoluție maximă de imprimare	1200 x 1200 dpi
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare	Până la 5.4 secunde
Frecvența procesor	1.2 GHz

Tip de procesor	Quad Core
Memorie de imprimare (standard)	2 GB system memory / 32GB eMMC
Funcții opționale	Hard disk de 500 GB, Imprimarea WiFi
Imprimare față-verso	Standard
Conectivitate	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de mare viteză (tip A), USB 2.0 de mare viteză (tip B), NFC (opțional: AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth), Optional : Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct)
Limbi descriere pagin	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6
Font capabilities	PostScript® fonts 73 ,PCL® fonts 93
Caracteristici de imprimare	Setări implicite ale aplicației, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Tipărire sigură criptată, Întrerupere toate lucrările, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimați non-stop, Imprimați din arhivele în cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Imprimare de pe USB, Imprimare pe hârtie alternativă, Scalare, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart
Imprimare mobilă	<u>Apple® AirPrint™, Serviciul de imprimare Mopria™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing</u> (opțional: AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct)
Scanare	
Viteza scanare	Letter: 104 ipm duplex, 52 ppm simplex, (black-and-white), 84 ipm duplex, 42 ppm simplex, (color) A4: 98 ipm duplex, 49 ppm simplex, (black-and-white), 80 ipm duplex, 40 ppm simplex, (color)
rezolutie scanare	200 x 200 dpi up to 600 x 600 dpi
Destinații de scanare	FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, SMB, Scanare în rețea , Scanare către USB, Scanare către e-mail
Network Protocols	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Format fișiere scanate	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

Scan features	Alte soluții disponibile prin diverși parteneri de inovație în afaceri Xerox® la xerox.com/Software-Solutions, Imprimați de pe și scanați pe Platforma de gestionare a conținutului Xerox® DocuShare® Go, Scanați în arhivele din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive), Aplicație de scanare Xerox® pentru DocuShare®
Scan features (optional)	Aplicațiilor cu o singură atingere, PDF protejat cu parolă, Scanați în folder, Scanare către unitatea centrală, PDF/TIF pe o singură pagină/mai multe pagini, TWAIN support, Acceleratoare ale fluxului de lucru fără atingere, Agendă unificată
Fax	
Caracteristici fax	Direct Fax, Fax Forward to Email, apelare fax, LAN Fax, Fax server, Driver TWANIN, Agendă unificată, Echipament fax (optional: Scanați în arhivele din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive))*
	* - Este necesară o linie telefonică analogică.
Compresie fax	JBIG/SG3, MH/G3, MMR/SG3, MR/G3
Gestionare dispozitive	
Caracteristici de gestionare dispozitive	<u>Xerox® CentreWare® Web</u> , <u>Xerox® Easy Assist</u> , <u>Xerox® Workplace Cloud</u> , citire automată contoare, Clonare configurare, Fleet Orchestrator, Xerox® Support Assistant
Device management features (optional)	Administrare de la distanță pe bază de Cloud, cu Xerox Workplace Cloud, Suită Managed Print Services
Controller features	Clonare configurare, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panou de control la distanță, Panou de bord de securitate, Agendă unificată
Print Drivers	
Asistență tehnică SO	Android, Fedora® Core, Mac OS 13.x,12.x, 11.x, Ubuntu®, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 8.1, Windows® Server 2012 and R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, iOS
Securitatea	

Caracteristici de securitate standard	802.1x, Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Certificat automat autosemnat, Integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificarea comună a criteriilor, Configuration Watchdog, FIPS 140, Verificare firmware, HTTPS, IPsec, Suprascriere a imaginii pentru hard-diskuri opționale, Criptare nivel lucrare via HTTPS și drivere, Autentificare locală (bază de date internă, Integrare LogRhythm/SIEM, Autentificare în rețea, Filtrare port/IP/domeniu, SFTP și e-mail criptat, Autentificare mixtă mesaje SHA-256, SNMPv3, Imprimare securizată, Certificate de securitate utilizând ECDSA, Manager de securitate, E-mail conectat, Integrare Splunk SIEM, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Boot, Modul pentru platformă de încredere (TPM 2.0), Acces utilizator, Permiuni ale utilizatorului
Caracteristici de securitate opționale	Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite , Hard Disk (AES 256 biți) cu suprascriere a imaginii cu mai multe treceri (în curând), Cititor de card Xerox® RFID
Manipulare suporturi	
Alimentator automat de documente (DADF)	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF)
	Capacitate: 100 coli
	139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm
Capacitate de hârtie standard	650 coli
Capacitate maximă hârtie	2,300 coli
Capacitatea de ieșire	250 coli
Capacitate hârtie	Tavă (Tavă de derivație): 100 coli
	Tavă (Tava principală): 550 coli
	Tavă (Tavă de 550+100 de foi) (opțional): 550 coli
Dimensiune hârtie	Tavă (Tavă de derivație): Custom sizes: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm
	Tavă (Tava principală): Custom sizes: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm
	Tavă (Tavă de 550+100 de foi) (opțional): Custom sizes: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm

Tipuri media	Hârtie simplă, hârtie ușoară, hârtie grea, carton, etichete, plic, hârtie color, Letterhead, preimprimată, legată, lucioasă, aspră/bumbac, reciclată, vinil, dimensiuni personalizate
CARACTERISTICI FIZICE	
ENERGY STAR	ENERGY STAR® qualified
Certificări	EPEAT , ENERGY STAR® ,. Green World Alliance
Temperatură (de funcționare)	10 - 32.2 ° C
Umiditate relativă (de funcționare)	15 - 80 % RH (fără condensare)
Alimentarea cu energie	Voltage: 220–240 VAC +/-10%
Consum energetic	Simplex 644w , duplex 407W ,standby 17W ,sleep mode 1,6W
Timp incalzire	135sec.
Greutate	21.7 kg