

SPECIFICAȚII DE BAZĂ	
Tip	Laser monocrom A3
Dimensiunea originalului	A3
Functii	printare ,copiere,scanare , optional FAX
Volum lunar maxim	107.000 pag pe luna
Volum lunar recomandat	13.000 pag
Specificatii copiator	
Viteza de copiere	25ppm A4 simplex; 25ppm A4 duplex , 14ppm A3 simplex 9ppm duplex
Rezoluție	600x600dpi
Mărire micsorare	25% 400%
Timp până la ieșirea primei copii	5,8 sec
Copii multiple	1-999
Operații duplex	Da cu scanare la o singura trecere
ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE : ADF	
Capacitate	130 coli
Viteza	80 ipm
Formate	49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm
Greutate hârtie	de la 38 pana la 128 gsm
Specificatii imprimanta	
Viteza imprimare	simplex 25ppm A4 ; duplex 25ppm A4; simplex 14ppm A3
Timp pana la primul print	6,2sec
Limbaaj de imprimare	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™
Rezoluție	1200X1200dpi

Memorie	4GB
Hard Disk	Optional-320GB
Procesor	1,05GHz Dual-Core
Sistem de operare compatibil	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 : Mac OS® version 10.10, 10.11, & 10.12 Citrix ;Redhat® Enterprise ;Linux® ;IBM® AIX® 7.2 ;HP-UX® 11iv3 ;Oracle® Solaris 11.3 ; Fedora Core 24 ; SUSE® 13.2
Interfață	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, funcție NFC Tap-to-Pair
Protocoale de rețea	TCP / IP: HTTP / HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR / LPD, Raw Socket Printing / Port 9100, IPv4 / IPv6, WSD; LDAP; Bonjour® / AirPrint™; FTP; Majoritatea protocoalelor care nu sunt utilizate pot fi dezactivate
Protocoale de administrare	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Imprimare mobila	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii de la distanță activate; Opțional: Conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitați xerox.com/AppGallery)
Specificatii scanner	
Viteza de scanare	simplex 55ipm: duplex 80ipm
Rezoluție	Optical - 600 x 600 dpi
Destinații	scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/FTP/SMB),
Protocoale de rețea	FTP , SMTP ,SMB , sFTP
Suprafata maxima de scanare	Platen: 297 x 431.8 mm ;ADF 297 x 431.8 mm
Formatul fișierelor	PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort:Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă;
Compatibilitate driver de scanare (doar rețea)	WIA , TWAIN
Funcții	previzualizare in timp real, adnotari

Scanare flux de lucru (funcții opționale)	
Aplicații de scanare și Galeria de aplicații Xerox	Scanează către: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, aplicația Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). Vedeți lista completă a aplicațiilor disponibile în Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
FAX optional	
Rezoluție	Up to 600 x 600 dpi resolution
Viteza	33.6 Kbps
Compresie	MH, MR, MMR, JBIG
SECURITATE	
Securitate de rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-2
Acces la dispozitiv	Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Jurnal audit, Control acces, Permiuni utilizator, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) ⁷ , cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)
Protecția datelor	Liste de autorizare McAfee, verificare firmware, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, e-mail criptat și semnat; hard disc criptat (AES pe 256 biți, FIPS 140-2) cu suprascriere imagine; Opțional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control
Securitatea documentelor	În evaluare Common Criteria Certification (ISO 15408) sistem complet împotriva HCD PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-2 cu drivere de imprimare

MANEVRARE HARTIE	
Capacitate de intrare Standard:	100 de coli; formate personalizate: 88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm
	tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm
Optional	Stand
	Tava pentru Plicuri (se introduce in tava 1)
Capacitate de iesire Standard:	500coli
Optional una dintre:	Finisher de birou integrat: stivuitor de 500 coli, capsare 50 coli intr-o singura pozitie.
	Finisher de birou LX: stivuitor de 2.000 coli, capsare 50 coli in 3 pozitii, optional perforare si brosurare.
	Convenience Stapler with Work Surface: Capsator de 50 coli.
Caracteristici fizice	
Alimentarea cu energie	Tensiune 220-240V +/- 10%; Frecventa 50Hz +/- 3%; Absorbție: 8A
Consum energetic	
Dimensiuni (W x D x H)	
CONSUMABILE	
Toner	
Modul cilindru	
Fuser unit	
OPTIUNI	
Wireless Network Adapter Kit	