

**Creată pentru
medii de lucru
în ritm alert.**



Imprimanta multifuncțională
color **Xerox® C255a**



SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



IMPRIMARE (PÂNĂ LA:)

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Viteză 1 față ¹ – Letter/A4 Color, alb-negru (până la:)	26/25 pagini pe minut (ppm)
Viteză 2 fețe ¹ – Letter/A4 Color, alb-negru (până la:)	13/13 imagini pe minut (ipm)
Volum lunar ² (până la:) Pagini pe lună	50.000
Volum lunar de imprimare mediu recomandat (până la:) Pagini pe lună	2.500
Viteză procesor/memorie	1 GHz/1 GB RAM
Conectivitate	USB 2.0 de mare viteză (tip B, spate; tip A, față), Gigabit Ethernet, wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tehnologie de imprimare	Laser color

IMPRIMARE ȘI COPIERE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Rezoluție imprimare	4.800 calitate color (2.400x600 dpi); 1.200x1.200 dpi (max.)
Rezoluție de copiere (până la:)	600x600 dpi
Imprimarea primei pagini (viteză:)	10,5 alb-negru/10,7 color (secunde)
Copierea primei pagini (viteză:)	10,4 alb-negru/10,7 color (secunde)
Limbaje descriere pagină	Emulare PostScript® 3, emulare PCL® 6, emulare PCL® 5, PCL® m și PDF
Caracteristici imprimare	Interfață cu utilizatorul cu o singură atingere, calitate imprimare, tipuri de lucrări normală, securizată, salvată și set de probă, față-verso, orientare, colaționare, ID lucrare de imprimare pe margini, mod schiță, mai multe pe pagină, aspect broșură, filigran, stare tavă și toner, rotire imagine 180 grade, setări salvate, setări Earth Smart

*Asistența pentru drivere este disponibilă doar prin Lexmark Universal Print Drivers

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple AirPrint™, serviciul de imprimare Mopria®, Wi-Fi Direct®
Scanare de pe dispozitiv mobil	Apple AirPrint™, serviciul de scanare Mopria®
Xerox® Workplace Suite și Xerox® Workplace Cloud	Da
Conectivitate cloud	Da (prin aplicația Xerox® Print and Scan Experience)

SCANARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Destinații	E-mail, unitate USB frontală, File Transfer Protocol (FTP), computer conectat în rețea sau prin USB, folder de rețea Windows
Formate de fișier	Formate de scanare: PDF (PDF cu posibilitate de căutare, disponibil prin Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



FAX

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Caracteristici standard	Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax, redirecționare fax, care include: fax, e-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat

DETALII IMPRIMARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Imprimarea primei pagini – Alb-negru (viteză:)	10,5 secunde
Imprimarea primei pagini – Color (viteză:)	10,7 secunde
Pornire din modul Oprit/Hibernare	80 secunde
Rezoluție	4.800 calitate color (2.400x600 dpi)
Limbaje descriere pagină	Emulare PostScript® 3, emulare PCL® 6, emulare PCL® 5, PCL® m și PDF
Margine neimprimabilă a paginii	Imprimare: 4,2 mm de la fiecare margine; copiere: 3 mm de la fiecare margine
Imprimare de la USB	Formate de fișier: formate Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, formate de imagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Opțiuni disponibile pentru configurarea imprimărilor de la USB: sursă hârtie, imprimare pagini goale, colaționare, imprimare 2 fețe, orientare pagini per față, coli separator, pagini per față, ordonare pagini per față.
Tipuri de drivere de imprimare/Sisteme de operare	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print cu Print Support Application. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare acceptate, vizitați pagina noastră Drivere și descărcări și specificați dispozitivul la www.support.xerox.com/ro-ro .
Protocoale de rețea	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, imprimare Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Fonturi	PCL 6: 94 fonturi scalabile, 2 fonturi bitmap; emulare PS: 163 fonturi scalabile

*Asistența pentru drivere este disponibilă doar prin Lexmark Universal Print Drivers

DETALII COPIERE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Copierea primei pagini – Alb-negru (viteză:)	10,4 secunde
Copierea primei pagini – Color (viteză:)	10,7 secunde
Viteză 1 față (până la:)	26/25 ppm Letter/A4 (color și alb-negru)
Viteză 2 fețe (până la:)	13/13 ipm Letter/A4 (color și alb-negru)
Fețe (intrare/ieșire)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Cantitate	1-9.999
Simultaneitate	Da (copiere în timpul imprimării)
Caracteristici copiere	Copiere de la format; copiere la format; scalare 25% până la 400%; întunecare/luminozitate; fețe 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; colaționare; tip conținut – text, text/foto, foto, grafică; creare scurtătură; culoare; configurare hârtie; procesare avansată imagine, centrare automată, eliminare fundal, contrast, scanare din margine în margine, saturație, echilibru culoare, ștergere margine; antet/subsol; deplasare margine; suprapunere; pagini per față - 2 pagini per față, 4 pagini per față; coli separator (între pagini, între copii, între lucrări); sursă coală separator

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



DETALII FAX

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Viteză fax	33,6 Kbps
Memorie	18 MB
Rezoluție (dpi)	Alb-negru standard 200x100 la trimitere, 200x100, 204x98 la recepționare; alb-negru fină 200x200 la trimitere, 200x200, 204x196 la recepționare; alb-negru superfină 300x300 la trimitere, 300x300, 204x391 la recepționare; alb-negru ultrafină 600x600 la trimitere, 600x600, 400x400, 408x391 la recepționare; color fină: 200x200 la trimitere, 200x200 la recepționare; color superfină 300x300 la trimitere, 300x300, 400x400 la recepționare
Caracteristici fax	Răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax
Destinații redirectionare fax	Fax, e-mail, FTP, folder de rețea, număr apelat

DETALII SCANARE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Tehnologie	Scanner color plat cu ADF, senzor de imagine de tip CIS
Capabilitate	ADF, până la 50 coli standard de 20 lb/75 g/m ² ; color/alb-negru
Simultaneitate	Nu
Viteză de intrare – Color (până la:)	21/20 ppm Letter/A4
Viteză de intrare – alb-negru (până la:)	48/46 ppm Letter/A4
Rezoluție (până la:)	600x600 dpi
Rezoluție (dpi)	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Zonă maximă de scanare - Alimentator automat de documente (ADF)	8,5x14 in.
Zonă maximă de scanare (ADF)	216x356 mm
Zonă maximă de scanare (ecran pentru documente)	8,5x11,7 in.
Zonă maximă de scanare (ecran pentru documente)	216x297 mm
Greutăți suporturi (ADF)	60 – 90 g/m ²
Protocol de stocare în rețea	FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, folder de rețea Windows
Formate de fișier	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibil prin aplicația Xerox® Print and Scan Experience pentru Windows)
Compatibilitate driver de scanare	TWAIN, WIA, ICA
Opțiuni de comprimare fișiere scanare	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate) 8/24 biți – JPEG, ZLIB (Flate) TIFF: 1 bit – CCITT G4, Packbits 8/24 biți – JPEG, Packbits JPG: 8/24 biți – JPEG
Destinații de scanare acceptate	E-mail, unitate USB frontală, FTP, LDSS, computer conectat în rețea sau prin USB, folder de rețea Windows

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Administrarea dispozitivelor	Aplicația Xerox® Easy Assist, Panou de operare la distanță, Xerox® Embedded Web Server
Software Xerox® CentreWare® Web	Da

SECURITATE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Protocoale/caracteristici de securitate	Criptografie post-cuantică asistată de hardware, actualizări de firmware semnate digital, WPA3, TLS 1.3, modul criptografic OpenSSL validat conform FIPS 140-3, gestionarea certificatelor, resetare securizată a parolei, filtrare conexiuni TCP, filtrare porturi, controale acces, imprimare confidențială, ștergere memorie nevolatilă, separare fax/rețea, porturi USB protejate, inserare automată a adresei de e-mail a expeditorului, restricții de conectare, jurnal de audit, Syslog
SECURITATE WI-FI	
Metode de autentificare și criptare	802.11 b/g/n/ac, mod infrastructură (BSS), criptare WEP (chei de 64 și 128 biți), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

GESTIONAREA HÂRTIEI

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)	
Capacitate ³	50 coli standard de 20 lb/75 g/m ²
Dimensiuni minime suporturi	4,13x5,83 in.
Dimensiuni minime suporturi	105x148 mm
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 90 g/m ²
ECRAN PENTRU DOCUMENTE	
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x11,7 in.
Dimensiuni maxime suporturi	216x297 mm
FANTĂ DE ALIMENTARE MANUALĂ	
Standard/Optional	Standard
Capacitate	1 coală
Dimensiuni minime suporturi	3,7x5,83 in.
Dimensiuni minime suporturi	94x148 mm
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 200 g/m ² (1 față)/60 – 105 g/m ² (2 fețe)
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, carton, plicuri, etichete, reciclată, lucioasă, groasă lucioasă, standard, plic rugos, cu antet, preimprimată, hârtie colorată, rufoasă/bumbac, tip personalizat

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



TAVA PRINCIPALĂ	
Capacitate ³	250 coli standard de 20 lb/75 g/m ²
Dimensiuni minime suporturi	3,7x5,83 in.
Dimensiuni minime suporturi	94x148 mm
Dimensiuni maxime suporturi	8,5x14 in.
Dimensiuni maxime suporturi	216x356 mm
Greutate suporturi minimă - maximă	60 – 162 g/m ² (1 față)/60 – 105 g/m ² (2 fețe)
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie groasă, carton, plicuri, etichete, reciclată, lucioasă, groasă lucioasă, standard, plic rugos, cu antet, preimprimată, hârtie colorată, rugoasă/bumbac, tip personalizat
CAPACITATE DE IEȘIRE	
Capacitate de ieșire	100

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV	
SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
CERINȚE ELECTRICE	
America de Nord	Tensiune: 110–127 V c.a +/-10%; curent: 10 A. Frecvență: 57-63 Hz
Europa	Tensiune: 220–240 V c.a +/-10%; curent: 5 A. Frecvență: 47-53 Hz
CONSUM DE PUTERE	
Imprimare (mediu)	1 față: 386 W; 2 fețe: 245 W
Consum tipic de energie (kWh)	0,29
Modul pregătit	15,1 W
Modul de veghe	0,8 W
MEDIU ȘI NIVELURI DE ZGOMOT LA FUNCȚIONARE	
Interval de temperatură necesar	50 până la 90°F/10 până la 32,2°C
Umiditate relativă necesară (RH)	15 – 80% RH
Niveluri de putere acustică la funcționare	6,6 bel(A) sau mai puțin
În așteptare	3,1 bel(A) sau mai puțin
Niveluri de presiune acustică la funcționare	51 dB(A)
În așteptare	14 dB(A)

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
C255a (sisteme fără ambalaj)	Lățime: 16,2 in./411 mm Adâncime: 15,7 in./400 mm Înălțime: 13,6 in./345 mm Greutate: 43,0 lb/19,5 kg
Suport reglabil pentru imprimantă (fără ambalaj)	Lățime: 23,5 in./597 mm Adâncime: 23,5 in./597 mm Înălțime: 23,0 in./584 mm Greutate: 40,6 lb/18,4 kg
Dulap pivotant (fără ambalaj)	Lățime: 18,7 in./476 mm Adâncime: 23,6 in./600 mm Înălțime: 10,3 in./262 mm Greutate: 44,1 lb/20,0 kg
C255a (Sisteme cu ambalaj)	Lățime: 20,3 in./515 mm Adâncime: 22,1 in./560 mm Înălțime: 17,7 in./450 mm Greutate: 52,8 lb/24 kg
Suport reglabil pentru imprimantă (cu ambalaj)	Lățime: 25,8 in./655 mm Adâncime: 25,8 in./655 mm Înălțime: 25,6 in./650 mm Greutate: 50,3 lb/22,8 kg
Dulap pivotant (cu ambalaj)	Lățime: 27,6 in./700 mm Adâncime: 22,4 in./570 mm Înălțime: 13,2 in./335 mm Greutate: 53,6 lb/24,3 kg

CONSIDERAȚII PRIVIND INSTALAREA

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Cerințe privind spațiul necesar pentru ventilație. Tabelul de mai jos indică zona necesară pe fiecare parte pentru instalarea corectă.	
Sus	12 in./30,5 cm
Spate	4 in./10,2 cm
Stânga	3 in./7,2 cm
Dreapta	3 in./7,2 cm
Față	3 in./7,2 cm

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



CERTIFICĂRI DE SISTEM/CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Certificări	Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf .

CE CONȚINE PACHETUL LIVRAT

SPECIFICAȚII DE SISTEM	IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® C255A
Toate articolele incluse în pachet	Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a Cablul de alimentare Ghid de instalare Fișă cu date de securitate a produsului Câte un cartuș de fiecare tip (cyan, magenta, galben): capacitate de imprimare ⁴ 500 pagini; cartuș negru: capacitate de imprimare ⁴ 750 pagini

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

SPECIFICAȚII DE SISTEM	COD PIESĂ
Cartuș cu toner negru, original Xerox, capacitate standard, 1.300 pagini ⁴	006R05067
Cartuș cu toner cyan, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05068
Cartuș cu toner magenta, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05069
Cartuș cu toner galben, original Xerox, capacitate standard, 1.200 pagini ⁴	006R05070
Cartuș cu toner negru, original Xerox, capacitate mare, 3.000 pagini ⁴	006R05087
Cartuș cu toner cyan, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05088
Cartuș cu toner magenta, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05089
Cartuș cu toner galben, original Xerox, capacitate mare, 2.500 pagini ⁴	006R05090
Recipient de colectare toner rezidual, original Xerox, 15.000 pagini ⁵	008R08165

ACCESORII OPȚIONALE

SPECIFICAȚII DE SISTEM	COD PIESĂ
Dulap pivotant	097S05316
Suport reglabil pentru imprimantă	097S05315

SPECIFICAȚII DE SISTEM

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C255a



¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734.

² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

³ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite.

⁴ Numărul mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul va varia în funcție de imagine, gradul de acoperire și lungimea lucrării.

⁵ Randamentul recipientului de colectare a tonerului rezidual va varia în funcție de imagine, gradul de acoperire și lungimea lucrării.

Pentru mai multe informații,
vizitați www.xerox.com/ro-ro/office.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, CentreWare®, logoul Xerox și grafica „scânteie” sunt mărci comerciale ale XRX Brandco LLC în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare.

06/26 TSK-9051 BR42595 24CSS-110A

